

PRODUCT DESCRIPTION

- Alto rendimento com alinhamento de alta precisão;
- Fácil de usar;
- Baixa perda de inserção e de retorno;
- Tampas de protecção incluídas.



• NORMAS APLICÁVEIS

•ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61754-1; IEC 61753-1; IEC 61300.



OS2 FC SIMPLEX



OS2 ST SIMPLEX



OM2 ST SIMPLEX

• DESEMPENHO

	MONOMODO		MULTIMODO
	ST	FC	ST
Perda de Inserção (dB)	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Durabilidade (500 Inserções) (dB)	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 85	-40 a 85	-40 a 85
Força de Retenção (N)	200-600	200-600	200-600
Estrutura	Metal	Metal	Metal
Instalação	Aperto tipo "Baioneta"	D-Cut Out	Aperto tipo "Baioneta"
Manga Alinhamento	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica
Cor	Amarelo	Vermelho	Vermelho

• INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - CÓDIGO						
Código	Descrição	Conector	Categoria	Tipologia	Cor	Quantidade (un)
81411061020	Adaptador OS2 FC Simplex	FC	OS2	Simplex	Metálico/ Vermelho	49
81411033020	Adaptador OM2 ST Simplex	ST	OM2	Simplex	Metálico/ Vermelho	39
81411031020	Adaptador OS2 ST Simplex	ST	OS2	Simplex	Metálico/ Amarelo	39



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu