


1 Sistemas de tubos em plástico feitos em PVC

M

Tipo Médio (750 Nt)



RAL 7035
cinzento claro



Normas: EN 61386.22

Montado com

Curva MEDISOL
União CONDUR
Adaptador CONDUR
Abraçadeira CONDUR



Para encaixes e caixas de derivação de tubos, consulte a página 24

Tubo flexível **MEDIFLEX®**

33412

Propriedades

Classe

Resistência à compressão	750 Nt/5 cm	3
Resistência ao impacto	2J (a -25 °C)	3
Intervalo de temperatura inferior	-25 °C	4
Intervalo de temperatura superior	+60 °C	1
Resistência à flexão	Flexível	2
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	mín. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à rutura	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0

Propriedades adicionais

Matéria-prima	U-PVC termoplástico especialmente estabilizado, sem metais pesados (RoHS)
Resistência ao desgaste	Estabilização UV

+ Marcação em relevo e embalado com película de polietileno 100% reciclável, incluindo cintas de segurança e uma etiqueta informativa vermelha.

Ideal para instalações em cimento, parede dupla e instalações expostas interiores que necessitem de medidas de segurança aumentada e requisitos mecânicos elevados, tais como áreas de estacionamento, edifícios comerciais, armazéns, estruturas em madeira. A sua elevada resistência a impactos, em ambientes de baixa temperatura, tornam-no também ideal para condições frias.

Tipo	Referência				
Ø16	2035016	16	11,0	50	2,85
Ø20	2035020	20	14,2	50	3,91
Ø25	2035025	25	18,3	25	2,74
Ø32	2035032	32	24,2	25	3,82
Ø40	2035040	40	31,1	20	3,93
Ø50	2035050	50	39,5	20	4,99
Ø63	2035063	63	52,1	20	6,81