Tipo Forte (1250 Nt)

RAL 7035
cinzento claro



CE

F Curva CONDUR® HF


Propriedades

Resistência ao impacto	6J (a -45 °C)
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores

Tipo	Referência	D out	min. din	A	R		
Ø16	4525016	16	12,6	27	55	10	460
Ø20	4525020	20	16,2	35	65	10	420
Ø25	4525025	25	21,0	36,7	90	10	170
Ø32	4525032	32	27,6	47,6	125	6	48
Ø40	4525040	40	34,9	52,9	130	6	84
Ø50	4525050	50	45,3	62	163	4	36
Ø63	4525063	63	57,1	77	191	4	16

Normas: EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2

\+ Marcação em relevo e embalado com embalagem 100% reciclável para máxima proteção.





Propriedades gerais para tubos curvos

Intervalo de temperatura	-45 °C a +120 °C
Índice de proteção IP	mín. IP65
Matéria-prima	PC termoplástico especialmente estabilizado, livre de halogéneos, sem metais pesados (RoHS)
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Menos fumo do que PVC	Melhor visibilidade das rotas de fuga

Nota: A embalagem das curvas não contém uniões

GREEN PRODUCT KOUVIDIS

KOUVIDIS