
Tipo Médio (750 Nt)

RAL 7035
cinzento claro







Normas: EN 61386.22, EN 60754-1, EN 60754-2

Montado com

Curva MEDISOL HF
União CONDUR
Adaptador CONDUR
Abraçadeira CONDUR

GREEN PRODUCT KOUVIDIS

Tubo flexível **MEDIFLEX® HF** 33542

Propriedades		Classe
Resistência à compressão	750 Nt/5 cm	3
Resistência ao impacto	mín. 2J (a -45 °C)	3
Intervalo de temperatura inferior	-45 °C	5
Intervalo de temperatura superior	+120 °C	4
Resistência à flexão	Flexível	2
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	mín. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à rutura	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0

Propriedades adicionais

Matéria-prima	PC termoplástico especialmente estabilizado, livre de halogéneos, sem metais pesados (RoHS)
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Livre de halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Menos fumo do que PVC	Melhor visibilidade das rotas de fuga

\+ Marcação em relevo e embalado com película de polietileno 100% reciclável, incluindo cintas de segurança e uma etiqueta informativa verde/vermelha.

Ideal para instalações exteriores/interiores que necessitem de medidas de segurança aumentada e requisitos mecânicos padrão, tais como locais públicos (aeroportos, hotéis, shoppings, teatros, etc.) e locais com equipamento mecânico dispendioso (salas de máquinas, espaços industriais, salas de servidores, etc.).

Tipo	Referência	D out	min. din		kg	(m)
Ø16	2535116	16	11,1	50	2,40	3600
Ø20	2535120	20	14,0	50	3,10	3200
Ø25	2535125	25	18,6	25	1,90	1800
Ø32	2535132	32	24,1	25	2,90	1400
Ø40	2535140	40	31,2	20	3,10	880
Ø50	2535150	50	39,3	20	4,00	400
Ø63	2535163	63	51,3	20	5,40	360