


1 2 Sistemas de tubos em plástico feitos de matérias-primas sem halogéneo

Apropriado para famílias de produtos 1 e 2

Acessórios



RAL 7035
cinzento claro



Protegida por patente:
EP2698792

Normas: EN 61386.1, EN 60754-1,
EN 60754-2



Unões **CONDUR**[®] IAR

Propriedades

Matéria-prima	PE termoplástico especialmente estabilizado, livre de halogéneos, sem metais pesados (RoHS)
Índice de proteção	mín. IP65
Intervalo de temperatura	-45 °C a +120 °C

Tipo	Referência						
Ø16	42250160	20	16	51	1,5	30	2280
Ø20	42250200	23,5	20	51,5	1,5	30	1620
Ø25	42250250	28,5	25	51,5	1,5	30	1260
Ø32	42250320	37	32	65	2	20	480
Ø40	42250400	44,5	40	81,4	2	15	360
Ø50	42250500	55,6	50	100,5	2,5	10	200
Ø63	42250630	69,8	63	121	2,8	8	64

Propriedades gerais para acessórios

Intervalo de temperatura	-25 °C a +120 °C (abraçadeiras, adaptadores)
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Menos fumo do que PVC	Melhor visibilidade das rotas de fuga