


1 2 Sistemas de tubos em plástico feitos de matérias-primas sem halogéneo

Apropriado para famílias de produtos 1 e 2

Acessórios



RAL 7035
cinzento claro



Protegida por patente:
EP2698792

Normas: EN 61386.1, EN 60754-1,
EN 60754-2



Abraçadeiras **CONDUR®** IAR

Propriedades

Matéria-prima

PC termoplástico especialmente estabilizado, livre de halogéneos, sem metais pesados (RoHS)

Diretrizes de instalação

O espaço de aperto recomendado é de 50 cm para instalações verticais e 40 cm para instalações horizontais

+ Podem ser montados com a utilização de parafusos e bujões de 4 mm. Possuem ranhuras laterais para fácil posicionamento com as calhas.

Tipo	Referência	A	B		
		mm	mm		
Ø16	41250160	15,8	35	4x50	2800
Ø20	41250200	19,8	40	4x50	2000
Ø25	41250250	24,8	46	4x30	1800
Ø32	41250320	31,8	53	30	1380
Ø40	41250400	39,8	63	20	920
Ø50	41250500	49,8	74	20	840
Ø63	41250630	62,8	88	20	840

Propriedades gerais para acessórios

Intervalo de temperatura	-25 °C a +120 °C (abraçadeiras, adaptadores)
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Menos fumo do que PVC	Melhor visibilidade das rotas de fuga