barpa

Manual de Instruções

Módulo RJ45 - UTP 22-26 AWG

Saída 90°/180°

1 Faça um corte no revestimento do cabo com aproximadamente 40mm.

2 Separe os 4 pares diferentes e corte a cruzeta.



3 Coloque os fios no módulo respeitando a cor segundo a norma TIA568A/A ou a TIA568A/B. Corte os fios de forma alinhada e rente com a peça.

Recomendamos que, para a inserção dos pares no módulo, coloque o cabo estabelecendo um ângulo de 90° entre este e o módulo.



Para uma inserção dos pares mais eficaz, por favor, complete este passo utilizando uma ferramenta Krone/110 IDC.

4 Insira a peça plástica no cabo e encaixe no módulo. Pressione até ouvir um click.

A peça plástica pode ser usada tanto para a esquerda como para a direita.



Pronto! Bom trabalho!

		TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
Sinalização dos Pinos do Módulo	**1** **2**	Branco/Verde Verde	Branco/Laranja Laranja
	3 **6**	Branco/Laranja Laranja	Branco/Verde Verde
	4 **5**	Azul Branco/Azul	Azul Branco/Azul
	7 **8**	Branco/Castanho Castanho	Branco/Castanho Castanho

Outros idiomas

English

Español