
Tipo Ligeiro (320 Nt)

RAL 7035
cinzento claro







Normas: EN 61386.21

Montado com

Curva SILCOR
União CONDUR
Adaptador CONDUR
Abraçadeira CONDUR

Para encaixes e caixasde derivação de tubos, consulte a página 24

Todos os certificados de produtos estão disponíveis em www.kouvidis.com

Tubo rígido **SILCOR**®

23411

Propriedades		Classe
Resistência à compressão	320 Nt/5 cm	2
Resistência ao impacto	2J (a -25 °C)	3
Intervalo de temperatura inferior	-25 °C	4
Intervalo de temperatura superior	+60 °C	1
Resistência à flexão	Rígido	1
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	mín. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à rutura	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0

Propriedades adicionais

Matéria-prima	U-PVC termoplástico especialmente estabilizado, sem metais pesados (RoHS)

+ Gravado a laser e embalado com cintas de segurança em película de polietileno 100% reciclável de cor azul claro.

Ideal para instalações interiores com requisitos mecânicos leves, tais como edifícios comerciais, edifícios residenciais. A sua elevada resistência a impactos, em ambientes de baixa temperatura, tornam-no também ideal para condições frias.

Tipo	Referência	D out	min. din		kg	(m)
Ø16	1015016	16	13,9	90	5,42	5940
Ø20	1015020	20	17,8	60	5,09	3780
Ø25	1015025	25	22,7	45	5,23	2430
Ø32	1015032	32	29,2	30	4,87	1440