

CARTUCHOS FUSIBLES CILÍNDRICOS DOMÉSTICOS gG *gG CYLINDRICAL DOMESTIC FUSE-LINKS*



DF, S.A

C/. Silici, 67-69
08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT
BARCELONA (SPAIN)
www.df-sa.es
Telf.: +34-93 377 85 85
Fax: +34-93 377 82 82

ISO9001



	CARTUCHOS FUSIBLES CILÍNDRICOS DOMÉSTICOS <i>CYLINDRICAL DOMESTIC FUSE-LINKS</i>	gG
--	---	-----------

<u>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</u>	<u>PRODUCT DESCRIPTION</u>
Cartuchos fusibles cilíndricos clase gG para protección de uso general tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicado como protección en instalaciones domésticas. Existen versiones estándar y con indicador visual de fusión. Los modelos contemplados en la normas IEC/EN60269-3 están certificados con marca NF. Están contruidos con tubos cerámicos de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, y contactos de cobre plateados. Son conformes a la directiva de restricción de uso de sustancias peligrosas (RoHS).	Domestic cylindrical fuse links gG class, for general protection against overloads and short circuits, intended as protection in household and similar applications. There are standard and visual indicator versions. Models according to IEC/EN60269-3 Standards are approved with NF mark. Made of ceramic tubes with high withstand to internal pressure and thermal chock and silver plated copper contact caps. Meet the requirements of restriction of hazardous substances directive (RoHS).
	
<u>NORMAS</u>	<u>STANDARDS</u>
IEC/EN 60269-1 IEC/EN 60269-3 Directiva 2002/95/EC (RoHS)	<i>IEC/EN 60269-1</i> <i>IEC/EN 60269-3</i> <i>2002/95/EC RoHS directive</i>
DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.	<i>DF ELECTRIC retains the right to change the dimensions, specifications, materials or design of its products at any time with or without notice.</i>

CARTUCHOS FUSIBLES CILÍNDRICOS DOMÉSTICOS
CYLINDRICAL DOMESTIC FUSE-LINKS

gG

GAMA

RANGE



Talla	Tensión asignada	In (A)	Sin indicador	Con indicador	Poder de corte
Size	Rated voltage	In (A)	Without indicator	With indicator	Breaking capacity
6x23	230V	2	400002	-	6 kA
		4	400004	-	
		6	400006*	-	
		10	400010	-	
8,5x23	230V	2	400012	400112	6 kA
		4	400014	400114	
		6	400016	400116	
		10	400018*	400118*	
		16	400020	400120	
10x25	230V	6	400022	400122	6 kA
		10	400024	400124	
		16	400026*	400126*	
8,5x31,5	400V	0,5	420500	-	20 kA
		1	420501	-	
		2	420502	420602	
		4	420504	420604	
		6	420506	420606	
		8	420508	420608	
		10	420510	420610	
		12	420512	420612	
		16	420516	420616	
10x31,5	400V	20	420520*	420620*	
		16	400028	400128	20 kA
		20	400030	400130	
10x38	400V	25	400032*	400132*	
		25	400034	400134	20 kA
		32	400036*	400136*	
8,5x36	400V	2	400038	400138	20 kA
		4	400040	400140	
		6	400042	400142	
		10	400044	400144	
		16	400046	400146	
		20	400048	400148	
		25	400050	400150	
		32	400052	400152	

* Productos certificados NF / *NF Certified products*




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

POTENCIAS DISIPADAS (W) POWER DISSIPATIONS (W)							
TAMAÑO / SIZE							
In (A)	6,3x23	8,5x23	10,3x25,8	8,5x31,5	10,3x31,5	10,3x38	8,5x36
0,5				1,2			
1				2,0			
2	0,4	0,4		0,5			0,64
4	0,6	0,6		0,8			0,92
6	0,9	0,9	1,0	1,1			1,4
8				1,3			
10	1,3	0,7	0,9	1,0			1,0
12				1,2			
16		1,2	1,3	1,5	1,5		1,6
20				2,0	2,0		2,3
25				2,6	2,6	2,4	2,1
32						2,9	2,7

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONS AND WEIGHT



Talla Size	Dimensiones Dimensions			Peso (gr) Weight (gr)
	A	B	C	
6x23	6,3	23	5	1,7
8x23	8,5	23	5	3,0
10x25	10,3	25,8	6,3	5,1
8x31	8,5	31,5	6,3	4,1
10x31	10,3	31,5	6,3	6,1
10x38	10,3	38	10	7,6
8x36	8,5	36	6,3	4,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Características tiempo-corriente

Time-current characteristics

