FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Oggetto/*Object*: Scheda tecnica nostro art. 10221DE /*Data sheet item 10221DE*



MADE IN ITALY

Avvolgicavo m.50 3G1,5 - 4prese DE+coperchio+Disgiuntore
Cable reel m.50 3G1.5 – 4 sockets German standard with cover and circuit breaker

- Tamburo avvolgicavo Ø320mm con cavalletto metallico / ***Ø320mm drum with metal stand***
- 4 prese 2P+T 16A 250V~ St. Italiano/Tedesco / ***4 sockets 2P+E 16A 250V~ Italian/German standard***
- Cavo alimentazione lungo 50m. tipo H05VV-F 3G1,5 / ***cable: 50m H05VV-F 3G1,5***
- Spina 2P+T 16A 250V~ St. Franco/Tedesco / ***Plug: 2P+E 16A 250V~ French/German standard***
- Tensione nominale: 220-250V~ 50/60Hz / ***Nominal voltage: 220-250V~ 50/60Hz***
- Massima potenza prelevabile: 1600W a cavo avvolto 3400W a cavo svolto / ***Maximum power: 1600W with cable rolled, 3400W with cable unrolled***
- Grado di protezione: IP40 / ***Protection degree: IP40***
- Con protezione termica / ***With thermal cutoff***
- Marcatura CE / ***CE marking***
- Costruito in riferimento alle norme EN 61316 / ***Build according to EN 61316 standards***
- Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche / ***Manufactured in thermoplastic material in compliance with shocks and thermal excursions standards***

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

- Prese civili con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari / ***Domestic sockets with protection against accidental and voluntary contacts***

- Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo / ***Indelible technical features printed on the item's label***

- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali / ***Thermal cutoff available on all items to automatically cut off the current from the socket unit, in the event of overheating with the cable both rolled and unrolled; manual resetting occurs by pressing the red button once the temperature is back to normal levels***

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso / ***Fanton spa*** *has the right to change and upgrade the products at any time, without any notice*
Date: 26/02/2016 Revision: 00

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com